DATI TECNICI

wineo 800 per incollare - 2025

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione ad incollo - tipologia di pavimento conforme a DIN ISO 10582

	wood L	wood XL	stone XL
Formato	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Peso	4,4 kg/m²	4,4 kg/m²	4,4 kg/m²
Doghe, piastre / m² per pacco	16 / 3,46 m²	12 / 4,24 m²	8 / 3,34 m²
Pacchi / m² per pallet	60 / 207,60 m²	52 / 220,48 m²	64 / 213,76 m²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		



Classificazioni		
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali
	Classe di utilizzo 33 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree commerciali
	Classe di utilizzo 42 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree industriali
	Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I
R10	Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 10
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	Buona resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm senza materassino sottopavimento ~ 0,17 mm in abbinamento a singleGLUE, doubleGLUE ~ 0,2 mm in abbinamento a silentPLUS
	Test con sedia con rotelle ISO 4918	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W
	Resistenza termica EN 12667	≤ 0,012 (m²K)/W senza materassino sottopavimento ≤ 0,022 (m²K)/W in abbinamento a singleGLUE, doubleGLUE ≤ 0,026 (m²K)/W in abbinamento a silentPLUS
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 5 dB senza materassino sottopavimento ~ 10 dB in abbinamento a singleGLUE, doubleGLUE ~ 15 dB in abbinamento a silentPLUS
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %
	Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203

Struttura del prodotto	
1	**Elemento di copertura** Struttura della superficie Sigillatura della superficie Strato di usura e pellicola decorativa
2	**Supporto centrale**
3	**Controbilanciatura**
	micro-bisellatura sui 4 lati

CE
- 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
B_{fl}-s1 | DS | E1 HCHO | ≤ 2 kV | ≥ 0,15 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFI CERT product
70 710 4061-3
www.proficert.com
emissionsgeprüft schadstoffgeprüft
PREMIUM

Phthalat frei – Phthalate free

factorymade coated

Note:

- la classe di utilizzo 42 non può essere abbinata al sottostrato singleGLUE, doubleGLUE oppure silentPLUS.
- Riscaldamento a pavimento:
  adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.