

DATI TECNICI

wineo pavimento in laminato ad alte prestazioni / Rock'n'Go

wineo

Pavimento in laminato DPL prodotto in conformità a EN 13329 per installazione senza colla



Formato	1288 x 195 mm
Spessore	9 mm
Doghe / m² per pacco	8 / 2,01 m ²
Pacchi / m² per pallet	48 / 96,48 m ²
Garanzia	30 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de

Classificazioni Struttura del prodotto

	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1	Struttura finita diversi effetti superficiali
	Classe di utilizzo 33 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree commerciali	2	Strato di usura strato protettivo in resina melaminica
	AC5 Resistenza all'abrasione EN 13329, Appendice E	AC5	3	Decoro carta decorativa
	Resistenza all'impatto EN 13329, Appendice H	sfera piccola ≥ 15 N sfera grande ≥ 1000 mm	4	Strato di supporto pannello di supporto ad alta densità
	Resistenza alle macchie EN 438	Gruppo 1 + 2: grado 5 Gruppo 3: grado 4	5	Incastro di testa incastro Fold-Down 
	Rigonfiamento misurato in laboratorio Windmüller	dopo 24 ore ≤ 5 %	6	Sigillatura perimetrale sistema di sigillatura Aqua-Stop 
	Impronta residua EN ISO 24343-1	Impronta residua ≤ 0,05 mm	7	Controbilanciatura resina melaminica
	Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 0 - nessun danno visibile	8	Materassino integrato materassino Sound-Stop con pellicola protettiva
	Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W		Bisellatura bisello V4 su decori selezionati
	Resistenza termica EN 12667	0,06 (m ² K)/W		 <p>www.blauer-engel.de/uz176</p>
	Abbattimento rumore da impatto secondo ISO 717-2 Riduzione del rumore da calpestio: posa incollata posa flottante	17 dB 17,7 sone / fino al 55% 14,1 sone / fino al 44%		
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6		
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %		
	Smaltimento	<u>Privati:</u> come parti di mobili; conferimento con rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170201		

CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658



E1 HCHO

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

 Aqua-Stop

 Fold-Down

TÜV PROFI CERT
produit certifié

70 710 4061-7
www.proficert.com

TRI emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft

PREMIUM

- Note:**
- LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 32
 - Abbattimento rumore da calpestio misurata secondo lo standard aziendale Windmüller, sede di Detmold, ispiratosi allo standard WD 021029-5 della EPLF (Associazione europea dei produttori di pavimenti in laminato)
 - Riscaldamento a pavimento: adatto per tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e per impianti elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27°C.
 - Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
 - Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.