


DATI TECNICI














PURLINE living per installazione a incollo
 Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
 senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti

wineo

 a incollo	wood L
Formato	1200 x 200 mm
Spessore	2,2 mm
Peso	3,0 kg/m ²
Doghe, piastre / m² per pacco	23 / 5,52 m ²
Pacchi / m² per pallet	60 / 3331,20 m ²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de




Classificazioni **Struttura del prodotto**

 Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1	Strati di finitura <ul style="list-style-type: none"> strato di finitura in PU con superficie strutturata carta decorativa strato stabilizzante
 Classe di utilizzo 31 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree commerciali		
Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A	Classe di utilizzo 23: > 3 N Classe di utilizzo 31: > 5 N		
 R9	Classificazione antiscivolo DIN 51130	2	Strato di supporto composto ad alte prestazioni
 Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza		
 Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	≤ 6	3	Controbilanciatura sistema Fleece TEC integrato
 Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		
 Test con piede di mobile EN 424	Classe di utilizzo 23: piede tipo 3 Classe di utilizzo 31: piede tipo 3 nessun danno visibile		
 Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W		
 Resistenza termica ISO 8302	0,01 (m ² K)/W		
 Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 8 dB ~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS		
 Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15%		
 Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	≥ 20 mm		
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%		
Smaltimento	<u>Privati</u> : può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale</u> : codice rifiuto AVV170203		

CE - 25 -
 Windmüller GmbH
 Charles-Lindbergh-Ring 13
 D-32756 Detmold
 DOP: 2001010
 EN 14041:2004 / AC2006
 1658



www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR
 Registrations-Code
 NAPCCU
www.dgnb-navigator.de

- Note:**
- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 29 °C.
 - Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
 - Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.