Biopavimento PURLINE | wineo 1500 roll | rotolo per installazione a incollo

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti

wineo

	chip ∞	wood ∞	fusion ∞
Formato	20 x 2 m	20 x 2 m	20 x 2 m
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Peso	3,40 kg/m²	3,40 kg/m²	3,40 kg/m²
Rotolo / m²	1 / 40 m²	1 / 40 m²	1 / 40 m²
Rotoli / m² per pallet	6 / 240 m²	6 / 240 m²	6 / 240 m²
Garanzia	30 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmöller – www.wineo.de		

Classificazioni		
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali
	Classe di utilizzo 34 EN ISO 10874	utilizzo molto intenso in aree commerciali
	Classe di utilizzo 43 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree industriali
	Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A	Classe di utilizzo 34: ≥ 6 N Classe di utilizzo 43: ≥ 7 N
	Classificazione antiscivolo upi R 9729	GS 1
R9	Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 2 – nessun danno visibile
	Test con sedia con rotelle ISO 4918	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W
	Resistenza termica ISO 8302	~ 0,01 (m²K)/W
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 12 dB in abbinamento a singleGLUE ~ 16 dB in abbinamento a silentPLUS
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15%
	Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	≥ 20 mm
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%
	Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203

Struttura del prodotto	
1	**Strati di finitura** • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
2	**Strato di supporto** ecuran, composto ad alte prestazioni
3	**Controbilanciatura** sistema Fleece TEC integrato

CE
Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
- 18 -
DOP: 2101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
E1 HCHO
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

DGNB NAVIGATOR
Registrierungs-Code NAPCCU
www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD GOLD

THIRD-PARTY VERIFIED EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

TÜV PROFI CERT PREMIUM

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz120

Bewertung eco 2 eco-bau

floor score

THE INDOOR CLIMATE LABEL

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

Note:
- Riscaldamento a pavimento:
  adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.