


DATI TECNICI

wineo barriera al vapore in PE Membrana in PE per pavimenti in laminato			wineo
Spessore	0,125 mm		
Formato	larghezza: 1,00 m lunghezza: 30,00 m		
Rotolo / m²	1 / 30 m ²		
Rotoli / m² per pallet	100 / 3000 m ²		
Specifiche tecniche			
S _D	Permeabilità al vapore acqueo	≥ 100	EN 1931
RTF	Classe di reazione al fuoco	E B2	EN 13501-1 DIN 4102
Descrizione del prodotto	Pellicola di materiale sintetico (polietilene) per il controllo del vapore - sottile pellicola in PE per uso sottopavimento su sottofondi minerali (non è necessario su sottofondi in legno) - utile come strato di separazione tra massetto e materassini		
Consigli per la posa	Distendere la pellicola in PE sulla superficie di fondo asciutta (pronta per la posa). Applicarla anche sulle pareti verticali sollevandola di 15 cm. Se la stanza presenta una larghezza superiore alla misura del rotolo o se sono necessarie altre giunzioni, lavorare in modo da ottenere una sovrapposizione dei punti di giunzione > 20 cm. Se la pellicola in PE viene inserita come barriera vapore sotto al laminato wineo, provvedere a una sufficiente sovrapposizione delle giunzioni e non coprirle con nastro adesivo. Qualora ci sia un'umidità sensibile e in presenza di particolari esigenze, coprire le giunzioni utilizzando anche un nastro sigillante.		
Nota:			
<ul style="list-style-type: none"> • Le informazioni sopra fornite si basano sulle conoscenze attuali e sullo stato attuale dello sviluppo tecnico. • Queste informazioni non pretendono di essere esaustive. • Con riserva di modifiche tecniche da parte della Windmüller GmbH. 			