DATI TECNICI

wineo noisePROTECT
Materassino in PE per pavimenti in laminato

Spessore	2,0 mm (± 15%)	
Formato	larghezza: 1,00 m (+ 2 / - 2%) lunghezza: 15,00 m (+ 1 / - 0 m)	
Peso	0,2 kg/m²	
Rotolo / m²	1 / 15 m²	
Rotoli / m² per scatola	6 / 90 m²	

Specifiche tecniche			
RWS	Riduzione del riverbero da calpestio	~ 20%	Standard WD 021029-5 della EPLF
IS	Riduzione del rumore da impatto	~ 19 dB	DIN EN 140-8
R	Resistenza termica	0,038 m²K/W	DIN ISO 8302 a 10°C
S_D	Resistenza al vapore acqueo	≥ 25 m	DIN EN ISO 12572
RI	Impronta residua	n.a.	
CS	Resistenza alla compressione	≥ 60 kPA	DIN EN 826
CC	Resistenza alla deformazione per compressione statica	~ 10 kPa	EN 1606
DL	Resistenza alla compressione dinamica	≥ 100.000 cicli	EN 13793
RLB	Resistenza all'impatto	n.a.	
PC	Compensazione dislivelli	n.a.	
PC_V	Conformabilità	≥ 1,3 mm	EN TS 16354
RTF	Classe di reazione al fuoco	E	DIN EN 13501-1 (senza pavimento sovrastante)
	Classe di emissioni	A+	DIN EN ISO 16000-9
	Temperatura limite per l'applicazione	- 40°C / + 70°C	

Descrizione del prodotto	Il materassino in polietilene (PE) noisePROTECT è un prodotto per pavimenti in laminato e parquet. Questo materassino è idoneo per riscaldamenti a pavimento, può essere trasportato con facilità e presenta buone caratteristiche di riduzione del rumore da impatto e da riverbero.
Tutela della salute e dell'ambiente	Questo prodotto è sicuro sotto l'aspetto ecologico e fisiologico e non richiede particolari misure di protezione sul lavoro. Per la posa delle pavimentazioni è obbligatorio attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dal produttore.
Caratteristiche	Campi di impiego: • edifici di nuova costruzione e interventi di ammodernamento
Smaltimento	riciclabile – 100% PE

Nota:
- Le informazioni sopra fornite si basano sulle conoscenze attuali e sullo stato attuale dello sviluppo tecnico.
- Queste informazioni non pretendono di essere esaustive.
- Con riserva di modifiche tecniche da parte della Windmöller GmbH.