DATI TECNICI

wineo noiseREDUCT
Materassino in XPS per pavimenti in laminato

Spessore	2,0 mm (± 0,2 mm)	
Formato	larghezza: 1,10 m (± 5 mm) lunghezza: 15,00 m (± 0,5 m)	
Peso	0,09 kg/m²	
Rotolo / m²	1 / 16,5 m²	
Rotoli / m² per pallet	48 / 792 m²	

Specifiche tecniche			
RWS	Riduzione del riverbero da calpestio	~ 14%	EN 16205 / IHD-W 431
IS	Riduzione del rumore da impatto	~ 20 dB	EN ISO 10140-3 / ISO 717-2
R	Resistenza termica	0,075 m²K/W	EN 12667
S_D	Resistenza al vapore acqueo	< 75 m	EN 12086
RI	Impronta residua	n.a.	
CS	Resistenza alla compressione	~ 90 kPA	EN 826
CC	Resistenza alla deformazione per compressione statica	n.a.	
DL	Resistenza alla compressione dinamica	> 250.000 cicli	EN 13793
RLB	Resistenza all'impatto	1500 mm	EN 13329 Allegato F / EN 438 capitolo 21
PC	Compensazione dislivelli	1,0 mm (± 0,2)	EN ISO 868
RTF	Classe di reazione al fuoco	Efl	EN ISO 11925-2 (senza pavimento sovrastante)

Descrizione del prodotto	Il materassino in polistirene (XPS) noiseREDUCT è un prodotto base per pavimenti in laminato e parquet. Questo materassino è adatto per l'isolamento termico (non per i riscaldamenti a pavimento), può essere trasportato con facilità e presenta buone caratteristiche di riduzione del rumore da impatto e da riverbero.
Tutela della salute e dell'ambiente	Non inquina l'ambiente, sicuro sotto l'aspetto tossicologico. Per la posa delle pavimentazioni è obbligatorio attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dal produttore.
Smaltimento	Riutilizzabile come fonte energetica Smaltimento con i rifiuti domestici – codice rifiuto 170604

Nota:
- Le informazioni sopra fornite si basano sulle conoscenze attuali e sullo stato attuale dello sviluppo tecnico.
- Queste informazioni non pretendono di essere esaustive.
- Con riserva di modifiche tecniche da parte della Windmöller GmbH.