


DATI TECNICI

wineo silentCOMFORT		
Materassino in PU per biopavimento Purline e Design Flooring a incastro		
Spessore	1,50 mm (± 0,15 mm)	
Formato	lunghezza: 10,00 m (± 15,00 mm) larghezza: 1,00 m (± 1,00 mm)	
Peso	1,5 kg/m ² (± 0,15 kg/m ²)	
Rotolo / m²	1 / 10 m ²	
Rotoli / m² per pallet	40 / 400 m ²	

Specifiche tecniche

RWS	Riduzione del riverbero da calpestio	fino a 22%; 6% (± 2%)	misurato presso laboratorio Windmüller, misurazione interna (ex WD 021029-5 della EPLF) abbinato a laminato standard 7 mm; wineo DLC 5 mm
IS	Riduzione del rumore da impatto	fino a 16 dB; 16 dB (± 2 dB)	DIN EN 16251-1 misurato abbinato a laminato standard 7 mm; wineo DLC 5 mm
R	Resistenza termica	0,01 m ² K/W	DIN CEN/TS 16354 (idoneo per impianto di riscaldamento a pavimento)
S _D	Resistenza al vapore acqueo	n.a.	DIN CEN/TS 16354
RI	Impronta residua	< 0,10 mm	DIN EN 3385
CS	Resistenza alla compressione	fino a 44 t/m ² (~ 440 kPa)	DIN EN 826 (250 Pa. 0,5 mm)
CC	Resistenza alla deformazione per compressione statica	~ 94 kPa	DIN CEN/TS 16354
DL	Resistenza alla compressione dinamica	> 150.000 cicli	DIN CEN/TS 16354
RLB	Resistenza all'impatto	n.a.	DIN CEN/TS 16354 misurato abbinato a laminato standard EPLF, 7 mm
PC	Compensazione dislivelli	~ 0,65 mm	DIN CEN/TS 16354
RTF	Classe di reazione al fuoco	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (senza pavimento sovrastante)

Descrizione del prodotto
 Il sistema acustico "silentCOMFORT" è un prodotto brevettato, studiato espressamente per la posa flottante sotto a pavimenti come il biopavimento wineo Purline a incastro o il Design Flooring a incastro. Il sistema "silentCOMFORT" contro il rumore di riverbero e da calpestio presenta un alto livello di qualità, è composto per il 90% da materie prime presenti in natura e viene fornito in un pratico formato a rotoli. Il lato superiore di wineo silentCOMFORT è protetto da una pellicola in PET che può essere rimossa facilmente prima di installare il biopavimento wineo Purline a incastro o il Design Flooring a incastro.

Struttura del prodotto
 Materassino a elasticità permanente composto da fillers minerali e da leganti poliuretani. Il sistema "silentCOMFORT" è composto da una pellicola portante in PET siliconata, da uno strato in poliuretano ad alta resistenza e da un rivestimento posteriore in tessuto non tessuto (bianco) di alta qualità.

Responsabilità
 wineo silentCOMFORT è PRIVO di plastificanti, solventi, amianto, formaldeide, alogeni e metalli pesanti ed è conforme alle direttive relative ai VOC dei sistemi di certificazione francese A+, Blauer Engel e del protocollo tedesco AgBB.

Ecologia
 Per la produzione **non** si utilizzano sostanze dannose per lo strato di ozono. Questo materassino è **privo** di solventi. Le materie prime rinnovabili utilizzate per questo prodotto non sono in concorrenza con le coltivazioni alimentari.

Protezione sul lavoro
 Questo prodotto non richiede particolari misure di protezione sul lavoro. Per la posa delle pavimentazioni è **obbligatorio** attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dal produttore.

Utilizzo
 Prima dell'utilizzo è necessario ottenere l'approvazione del produttore del pavimento. Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo consultare le indicazioni per l'installazione fornite dal produttore.

Consigli per la posa
 Prima della posa rimuovere tutte le pavimentazioni tessili di qualsiasi tipo! Per tagliare il materassino wineo silentCOMFORT utilizzare un tagliarino per pavimenti con lama trapezoidale. Posizionare i singoli rotoli uno accanto all'altro, con il LATO CON PELLICOLA RIVOLTO IN ALTO, perpendicolarmente al senso della posa del biopavimento wineo Purline a incastro o del Design Flooring a incastro. Non è previsto il sormento dei rotoli o il fissaggio del materassino al sottofondo! Dopo aver rimosso la pellicola iniziare a mettere in posa il biopavimento wineo Purline a incastro o del Design Flooring a incastro come illustrato nelle istruzioni di installazione. L'installazione del prodotto deve essere verificata e approvata singolarmente per ogni singolo pavimento. In tal caso, i consigli per la messa in posa devono essere forniti dal rispettivo fornitore. Si consiglia di utilizzare prodotti per l'edilizia a zero emissioni, ad es. contrassegnati con il marchio "Blauer Engel". Questo prodotto è riciclabile secondo il cod. EAK 170604 e può essere smaltito con i rifiuti domestici.

Caratteristiche
 Campi di impiego:

- posa su massetto
- posa su pavimentazioni pre-esistenti - ad es. su piastrelle, pavimenti in legno etc.
- posa in aree promozionali - ad es. shop in shop o aree destinate a vendite straordinarie (maggiore effetto antiscivolo)
- ottimizzazione dei rumori ambientali e da calpestio

 www.blauer-engel.de/uz156			
---	---	--	---

Nota:

- Le informazioni sopra fornite si basano sulle conoscenze attuali e sullo stato attuale dello sviluppo tecnico.
- Queste informazioni non pretendono di essere esaustive.
- Con riserva di modifiche tecniche da parte della Windmüller GmbH.