

wineo silentPREMIUM Materassino in PU per biopavimento Purline e Design Flooring a incollo			wineo			
Spessore	1,80 mm	(± 0,15 mm)				
Formato	lunghezza: 6,50 m larghezza: 1,00 m	(± 15,00 mm) (± 1,00 mm)				
Peso	2,6 kg/m²	(± 0,15 kg/m²)				
Rotolo / m²	1 / 6,50 m²					
Rotoli / m² per pallet	40 / 260 m²					
Specifiche tecniche						
Installazione in classe di utilizzo 23 Installazione in classe di utilizzo 32	aree ad uso residenziale con utilizzo intenso	EN ISO 10874				
RWS Riduzione del riverbero da calpestio	fino a 6% (± 2%)	misurato presso laboratorio Windmöller, misurazione interna (ex WD 021029-5 della EPLF) misurato abbinato a wineo DL 2 mm, DLC 5 mm				
IS Riduzione del rumore da impatto	fino a 15 dB (± 2 dB)	DIN EN 16251-1 misurato abbinato a wineo DL 2 mm, DLC 5 mm, NL 7				
R Resistenza termica	0,01 m²K/W	DIN EN 16354:2019-01 (idoneo per impianto di riscaldamento a pavimento)				
S _D Resistenza al vapore acqueo	n.a.	DIN EN 16354:2019-01				
RI Impronta residua	< 0,20 mm	DIN EN ISO 24343-1 misurato abbinato a wineo DL 2 mm				
CS Resistenza alla compressione	> 45 t/m² (> 450 kPa)	basato su DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)				
CC Resistenza alla deformazione per compressione statica	> 55 kPa	DIN EN 16354:2019-01				
DL Resistenza alla compressione dinamica	> 3.000.000 cicli	DIN EN 16354:2019-01				
RLB Resistenza all'impatto	~ 750 mm	DIN EN 16354:2019-01 misurato abbinato a laminato standard EPLF, 7 mm				
PC Compensazione dislivelli	~ 0,55 mm	DIN EN 16354:2019-01				
RTF Classe di reazione al fuoco	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (senza pavimento sovrastante)				
Descrizione del prodotto	Il materassino "silentPREMIUM" è un prodotto brevettato, studiato espressamente per la posa galleggiante (con fissaggio su un solo lato) abbinato al biopavimento wineo Purline e al wineo Design Flooring. Il sistema "silentPREMIUM" contro il rumore di riverbero e da calpestio presenta un alto livello di qualità, è composto fino al 90% da materie prime presenti in natura e viene fornito in un pratico formato a rotoli.					
Struttura del prodotto	Materassino a elasticità permanente composto da fillers minerali e da leganti poliuretani. Il sistema "silentPREMIUM" è composto da una pellicola portante in PET trasparente abbinata a uno strato autoadesivo dotato di stabilità dimensionale (con pellicola protettiva rimovibile), da uno strato in poliuretano ad alta resistenza e da un rivestimento posteriore in tessuto non tessuto (bianco) di alta qualità.					
Responsabilità	wineo silentPREMIUM è PRIVO di plastificanti, solventi, amianto, formaldeide, alogeni e metalli pesanti ed è conforme alle direttive relative ai VOC dei sistemi di certificazione francese A+, Blauer Engel e del protocollo tedesco AgBB.					
Ecologia	Per la produzione non si utilizzano sostanze dannose per lo strato di ozono. Questo materassino è privo di solventi. Le materie prime rinnovabili utilizzate per questo prodotto non sono in concorrenza con le coltivazioni alimentari.					
Protezione sul lavoro	Questo prodotto non richiede particolari misure di protezione sul lavoro. Per la posa delle pavimentazioni è obbligatorio attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dal produttore.					
Utilizzo	Prima dell'utilizzo è necessario ottenere l'approvazione del produttore del pavimento. Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo consultare le indicazioni per l'installazione fornite dal produttore.					
Consigli per la posa	Prima della posa rimuovere tutte le pavimentazioni tessili di qualsiasi tipo! Per tagliare il materassino wineo silentCOMFORT utilizzare un taglierino per pavimenti con lama trapezoidale. Posizionare il lato in tessuto non tessuto rivolto in basso e il lato adesivo (senza pellicola) rivolto in alto – verso il pavimento. Posizionare i singoli rotoli uno accanto all'altro, con il LATO CON PELLICOLA RIVOLTO IN ALTO, perpendicolarmente al senso della posa del biopavimento wineo Purline o del wineo Design Flooring a incollo (spessori da 2 a 2,5 mm). Non è previsto il sormonto dei rotoli o il fissaggio del materassino al sottofondo! Dopo aver rimosso la pellicola iniziare a posare il biopavimento wineo Purline o il wineo Design Flooring a incollo come illustrato nelle istruzioni di installazione. All'inizio il materassino silentPREMIUM possiede una ridotta capacità adesiva e quindi consente di correggere la posa del pavimento ancora per un certo tempo. Invece, dopo che il pavimento è stato pressato con un rullo pressore non sarà più possibile correggere la posa. Nota: Nonostante silentPREMIUM possieda un'elevata forza adesiva che consente di limitare le variazioni dimensionali del wineo Design Flooring, non è possibile escludere completamente queste variazioni. L'installazione del prodotto deve essere verificata e approvata singolarmente per ogni singolo pavimento. In tal caso, i consigli per la messa in posa devono essere forniti dal rispettivo fornitore. Si consiglia di utilizzare prodotti per l'edilizia a zero emissioni, ad es. contrassegnati con il marchio "Blauer Engel". Questo prodotto è riciclabile secondo il cod. EAK 170604 e può essere smaltito con i rifiuti domestici.					
Caratteristiche	• Perfettamente adatto per riscaldamenti a pavimento • Pochissimi interventi di preparazione del sottofondo secondo le istruzioni del produttore • Può essere installato direttamente sopra a pavimenti preesistenti • Consente di eseguire correzioni di installazione iniziali • Calpestabile da subito • Eccellenti valori di rumore di riverbero e da calpestio nel lungo termine • Non richiede l'impiego di altri collanti (posa galleggiante) • Si applica con interventi rapidi e puliti • Resistente ai plastificanti • Si rimuove velocemente e non lascia residui • Risparmio sui costi					
   						
Nota: • Le informazioni sopra fornite si basano sulle conoscenze attuali e sullo stato attuale dello sviluppo tecnico. • Queste informazioni non pretendono di essere esaustive. • Con riserva di modifiche tecniche da parte della Windmöller GmbH.						