

wineo silentRIGID
Materassino in PU per Design Flooring rigido a incastro
wineo

Spessore	1,20 mm	($\pm 0,15$ mm)	
Formato	lunghezza:	9 m	
	larghezza:	1 m	
Peso	1,50 kg/m ²	($\pm 0,15$ kg/m ²)	
Rotolo / m ²	1 / 9 m ²		
Rotoli / m ² per pallet	54 / 486 m ²		

Specifiche tecniche			
RWS	Riduzione del riverbero da calpestio	13%	($\pm 2\%$)
IS	Riduzione del rumore da impatto	fino a 16 dB; 11 dB	(± 2 dB)
R	Resistenza termica	0,01 m ² K/W	DIN CEN/TS 16354 (idoneo per impianto di riscaldamento a pavimento)
S _D	Resistenza al vapore acqueo	n.a.	DIN CEN/TS 16354
RI	Impronta residua	< 0,06 mm	DIN EN ISO 24343-1 misurato abbinato a SPC (EU) 5 mm
CS	Resistenza alla compressione	> 55 t/m ²	(> 550 kPa)
CC	Resistenza alla deformazione per compressione statica	> 100 kPa	DIN CEN/TS 16354
DL	Resistenza alla compressione dinamica	> 3.000.000 cicli	DIN CEN/TS 16354
RLB	Resistenza all'impatto	~ 550 mm	DIN CEN/TS 16354 misurato abbinato a laminato standard EPLF, 7 mm
PC	Compensazione dislivelli	~ 0,22 mm	DIN CEN/TS 16354
RTF	Classe di reazione al fuoco	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (senza pavimento sovrastante)
Descrizione del prodotto	Il sistema acustico "silentRIGID" è un prodotto brevettato, studiato espressamente per la posa flottante sotto a pavimenti Design Flooring rigidi a incastro (ad es. in SPC o ABA). Il sistema "silentRIGID" contro il rumore di riverbero e da calpestio presenta un alto livello di qualità, è composto per il 90% da materie prime presenti in natura e viene fornito in un pratico formato a rotoli.		
Struttura del prodotto	Materassino a elasticità permanente composto da fillers minerali e da leganti poliuretani. Il sistema "silentRIGID" è composto da una pellicola trasparente in PET, da uno strato in poliuretano ad alta resistenza e da un rivestimento posteriore in tessuto non tessuto (bianco) di alta qualità.		
Responsabilità	wineo silentRIGID è PRIVO di plastificanti, solventi, amianto, formaldeide, alogeni e metalli pesanti ed è conforme alle direttive relative ai VOC dei sistemi di certificazione francese A+, Blauer Engel e del protocollo tedesco AgBB.		
Ecologia	Per la produzione non si utilizzano sostanze dannose per lo strato di ozono. Questo materassino è privo di solventi. Le materie prime rinnovabili utilizzate per questo prodotto non sono in concorrenza con le coltivazioni alimentari.		
Protezione sul lavoro	Questo prodotto non richiede particolari misure di protezione sul lavoro. Per la posa delle pavimentazioni è obbligatorio attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dal produttore.		
Utilizzo	Prima dell'utilizzo è necessario ottenere l'approvazione del produttore del pavimento. Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo consultare le indicazioni per l'installazione fornite dal produttore.		
Consigli per la posa	Prima della posa rimuovere tutte le pavimentazioni tessili di qualsiasi tipo! Per tagliare il materassino wineo silentRIGID utilizzare un taglierino per pavimenti con lama trapezoidale. Posizionare i singoli rotoli uno accanto all'altro, con il LATO CON PELLICOLA RIVOLTO IN ALTO, perpendicolarmente al senso della posa del Design Flooring a incastro. Non è necessario il sormonto dei rotoli o il fissaggio del materassino al sottofondo! L'installazione del prodotto deve essere verificata e approvata singolarmente per ogni singolo pavimento. In tal caso, i consigli per la messa in posa devono essere forniti dal rispettivo fornitore. Si consiglia di utilizzare prodotti per l'edilizia a zero emissioni, ad es. contrassegnati con il marchio "Blauer Engel". Questo prodotto è riciclabile secondo il cod. EAK 170604 e può essere smaltito con i rifiuti domestici.		


www.blauer-engel.de/uz156

Nota:

- Le informazioni sopra fornite si basano sulle conoscenze attuali e sullo stato attuale dello sviluppo tecnico.
- Queste informazioni non pretendono di essere esaustive.
- Con riserva di modifiche tecniche da parte della Windmüller GmbH.