

wineo soundSTOP
Materassino in PU per pavimenti in laminato


Spessore	2,00 mm	(± 0,15 mm)		
Formato	lunghezza:	8,00 m		(± 15,00 mm)
	larghezza:	1,00 m		(± 1,00 mm)
Peso	1,70 kg/m ²	(± 0,15 kg/m ²)		
Rotolo / m²	1 / 8 m ²			
Rotoli / m² per pallet	40 / 320 m ²			

Specifiche tecniche

RWS	Riduzione del riverbero da calpestio	fino a 37%; > 50% (± 2%)	misurato presso laboratorio Windmüller, misurazione interna (ex WD 021029-5 della EPLF) abbinato a laminato standard EPLF, 7 mm - fissato (singolo lato); fissato (entrambe i lati)
IS	Riduzione del rumore da impatto	fino a 18 dB; 15 dB (± 2 dB)	DIN EN 16251-1 misurato abbinato a laminato standard EPLF, 7 mm
R	Resistenza termica	0,01 m ² K/W	DIN CEN/TS 16354 (idoneo per impianto di riscaldamento a pavimento) R può essere = 0 > 0,15 m ² K/W per il sistema complessivo
S _D	Resistenza al vapore acqueo	n.a.	DIN CEN/TS 16354
RI	Impronta residua	< 0,09 mm DIN EN 3385	DIN EN ISO 24343-1 misurato abbinato a laminato standard EPLF, 7 mm
CS	Resistenza alla compressione	fino a 22 t/m ² (~ 220 kPa)	DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
CC	Resistenza alla deformazione per compressione statica	~ 44 kPa	DIN CEN/TS 16354
DL	Resistenza alla compressione dinamica	> 2.000.000 cicli	DIN CEN/TS 16354
RLB	Resistenza all'impatto	~ 750 mm	DIN CEN/TS 16354 misurato abbinato a laminato standard EPLF, 7 mm
PC	Compensazione dislivelli	~ 1,12 mm	DIN CEN/TS 16354
RTF	Classe di reazione al fuoco	Efl	DIN EN 13501-1 (senza pavimento sovrastante)

Descrizione del prodotto	Il sistema acustico "soundSTOP" è un prodotto brevettato, studiato espressamente per il fissaggio su entrambi i lati sotto a pavimenti in laminato. Il sistema "soundSTOP" contro il rumore di riverbero e da calpestio presenta un alto livello di qualità, è composto fino al 90% da materie prime naturali e viene fornito in un pratico formato a rotoli.
Struttura del prodotto	Materassino a elasticità permanente composto da fillers minerali e da leganti poliuretani. Il sistema "soundSTOP" è composto da una pellicola portante in PET trasparente (con stampa wineo a tecnologia inkjet) abbinata a un materiale autoadesivo dotato di stabilità dimensionale (con pellicola protettiva rimovibile), da uno strato in poliuretano ad alta resistenza e da una superficie di fissaggio autoadesiva (con pellicola protettiva rimovibile).
Responsabilità	wineo soundSTOP è PRIVO di plastificanti, amianto, formaldeide, alogeni e metalli pesanti ed è conforme alle direttive COV dell'agenzia francese Afsset (A+), Blauer Engel e dello schema AgBB.
Ecologia	Per la produzione non si utilizzano sostanze dannose per lo strato di ozono. Questo materassino è privo di solventi. Le materie prime rinnovabili utilizzate per questo prodotto non sono in concorrenza con le coltivazioni alimentari.
Protezione sul lavoro	Questo prodotto non richiede particolari misure di protezione sul lavoro. Per la posa delle pavimentazioni è obbligatorio attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dal produttore.
Utilizzo	Prima dell'utilizzo è necessario ottenere l'approvazione del produttore del pavimento. Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo consultare le indicazioni per l'installazione fornite dal produttore.
Consigli per la posa	Si taglia facilmente con un taglierino universale o con un cutter e non produce polvere. Posizionare il lato indicato con "Top" rivolto in alto - verso il pavimento. Prima di mettere in posa il pavimento rimuovere la pellicola sui due lati (superiore e inferiore) del materassino. L'installazione del prodotto deve essere verificata e approvata singolarmente per ogni singolo pavimento. In tal caso, i consigli per la messa in posa devono essere forniti dal rispettivo fornitore. Si consiglia di utilizzare prodotti per l'edilizia a zero emissioni, ad es. contrassegnati con il marchio "Blauer Engel". Questo prodotto è riciclabile secondo il cod. EAK 170604 e può essere smaltito con i rifiuti domestici.

 www.blauer-engel.de/uz156	 TÜV PROFI CERTIFIED 70 716 3788-4 www.tuv-profi.com TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM	 CERTIFIED cradle to cradle SILVER	 Made with ecuran your flooring upgrade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota:

- Le informazioni sopra fornite si basano sulle conoscenze attuali e sullo stato attuale dello sviluppo tecnico.
- Queste informazioni non pretendono di essere esaustive.
- Con riserva di modifiche tecniche da parte della Windmüller GmbH.