

DATI TECNICI

wineo silentPLUS –
Materassino in PU per biopavimento Purline e Design Flooring a incollato

wineo

Spessore	~ 2,00 mm	(± 0,15 mm)
Formato	lunghezza :	8,0 m (± 15,00 mm)
	larghezza:	1 m (± 1,00 mm)
Peso	~ 2,00 kg/m ²	(± 0,15 kg/m ²)
Rotolo / m ²	1 / 8 m ²	
Rotoli / m ² per pallet	40 / 320 m ²	



Specifiche tecniche				
RWS	Riduzione del riverbero da calpestio	fino a 23%; 6%	(± 2 %)	misurato presso laboratorio Windmüller, misurazione interna (ex WD 021029-5 della EPLF) abbinato a laminato standard 7mm; wineo DL 2 mm
IS	Riduzione del rumore da impatto	fino a 19 dB; 17 dB	(± 2 dB)	DIN EN 16251-1 misurato abbinato a laminato standard 7mm; wineo DL
R	Resistenza termica	0,01 m ² K/W		DIN CEN/TS 16354 (idoneo per impianto di riscaldamento a pavimento)
S ₀	Resistenza al vapore acqueo	n.a.		DIN CEN/TS 16354
RI	Impronta residua	< 0,35 mm		DIN EN ISO 24343-1
CS	Resistenza alla compressione	fino a 17 t/m ²	(~ 170 kPa)	basato su DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
CC	Resistenza alla deformazione per compressione statica	~ 56 kPa		DIN CEN/TS 16354
DL	Resistenza alla compressione dinamica	> 150.000 cicli		DIN CEN/TS 16354
RLB	Resistenza all'impatto	~ 750 mm		DIN CEN/TS 16354 misurato abbinato a laminato standard EPLF, 7 mm
PC	Compensazione dislivelli	~ 1,27 mm		DIN CEN/TS 16354
RTF	Classe di reazione al fuoco	Bfl-s1		DIN EN 13501-1 (senza pavimento sovrastante)

Descrizione del prodotto	Il sistema acustico "silentPLUS" è un prodotto brevettato, studiato espressamente per la posa flottante e l'incollaggio integrale del pavimento Design Flooring in doghe e/o piastre. Il sistema "silentPLUS" contro il rumore di riverbero e da calpestio presenta un alto livello di qualità, è composto per il 90% da materie prime presenti in natura e viene fornito in un pratico formato a rotoli.
Struttura del prodotto	Materassino a elasticità permanente composto da fillers minerali e da leganti poliuretani. Il sistema "silentPLUS" è formato da uno speciale supporto (con tessuto non tessuto in fibra di vetro) per la distribuzione del carico, da uno strato in poliuretano ad alta resistenza e da una superficie di fissaggio posteriore autoadesiva (con pellicola protettiva rimovibile).
Responsabilità	wineo silentPLUS è PRIVO di plastificanti, amianto, formaldeide, alogeni e metalli pesanti.
Ecologia	Per la produzione non si utilizzano sostanze dannose per lo strato di ozono. Le materie prime rinnovabili utilizzate per questo prodotto non sono in concorrenza con le coltivazioni alimentari.
Protezione sul lavoro	Questo prodotto non richiede particolari misure di protezione sul lavoro. Per la posa delle pavimentazioni è obbligatorio attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dal produttore.
Utilizzo	Prima dell'utilizzo è necessario ottenere l'approvazione del produttore del pavimento. Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo consultare le indicazioni per l'installazione fornite dal produttore.
Consigli per la posa	Per tagliare il materassino wineo silentPLUS utilizzare un taglierino per pavimenti con lama trapezoidale. Dopo aver rimosso la pellicola protettiva, il tappetino viene incollato al substrato. Lo strato superiore viene poi incollato su tutta la superficie con un ulteriore adesivo. In tal caso, i consigli per la messa in posa devono essere forniti dal rispettivo fornitore. Si consiglia di utilizzare prodotti per l'edilizia a zero emissioni, ad es. contrassegnati con il marchio "Blauer Engel". Questo prodotto è riciclabile secondo il cod. EAK 170604 e può essere smaltito con i rifiuti domestici.



www.blauer-engel.de/uz156



Nota:

- Le informazioni sopra fornite si basano sulle conoscenze attuali e sullo stato attuale dello sviluppo tecnico.
- Queste informazioni non pretendono di essere esaustive.
- Con riserva di modifiche tecniche da parte della Windmüller GmbH.