

wineo silentCOMFORT
Materassino in PU per biopavimento Purline e Design Flooring a incastro
wineo

Spessore	1,50 mm	(± 0,15 mm)	
Formato	lunghezza: 10,00 m larghezza: 1,00 m	(± 15,00 mm) (± 1,00 mm)	
Peso	1,5 kg/m²	(± 0,15 kg/m²)	
Rotolo / m²	1 / 10 m²		
Rotoli / m² per pallet	40 / 400 m²		

Specifiche tecniche

IS	Riduzione del rumore da impatto	15 dB	(± 2 dB)	DIN EN 16251-1 misurato abbinato a wineo PLC 5 mm
R	Resistenza termica	0,01 m²K/W		DIN CEN/TS 16354 (idoneo per impianto di riscaldamento a pavimento)
RI	Impronta residua	< 0,10 mm		DIN EN 3385 misurato abbinato a SPC (EU) 5 mm
CS	Resistenza alla compressione	>900 kPa		DIN EN 826 (250 Pa. 0,5 mm)
DL	Resistenza alla compressione dinamica	> 4.000.000 cicli		DIN CEN/TS 16354
PC	Compensazione dislivelli	0,7 mm		DIN CEN/TS 16354
RTF	Classe di reazione al fuoco	Bfl-s1		DIN EN 13501-1 (senza pavimento sovrastante)

Descrizione del prodotto	Il sistema acustico "silentCOMFORT" è un prodotto brevettato, studiato espressamente per la posa flottante sotto a pavimenti come il biopavimento wineo Purline a incastro o il Design Flooring a incastro. Il sistema "silentCOMFORT" contro il rumore di riverbero e da calpestio presenta un alto livello di qualità, è composto per il 90% da materie prime presenti in natura e viene fornito in un pratico formato a rotoli. Il lato superiore di wineo silentCOMFORT è protetto da una pellicola in PET che può essere rimossa facilmente prima di installare il biopavimento wineo Purline a incastro o il Design Flooring a incastro.
Struttura del prodotto	Materassino a elasticità permanente composto da fillers minerali e da leganti poliuretani. Il sistema "silentCOMFORT" è composto da una pellicola portante in PET siliconata, da uno strato in poliuretano ad alta resistenza e da un rivestimento posteriore in tessuto non tessuto (bianco) di alta qualità.
Responsabilità	wineo silentCOMFORT è PRIVO di plastificanti, solventi, amianto, formaldeide, alogeni e metalli pesanti ed è conforme alle direttive relative ai VOC dei sistemi di certificazione francese A+, Blauer Engel e del protocollo tedesco AgBB.
Ecologia	Per la produzione non si utilizzano sostanze dannose per lo strato di ozono. Questo materassino è privo di solventi. Le materie prime rinnovabili utilizzate per questo prodotto non sono in concorrenza con le coltivazioni alimentari.
Protezione sul lavoro	Questo prodotto non richiede particolari misure di protezione sul lavoro. Per la posa delle pavimentazioni è <u>obbligatorio</u> attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dal produttore.
Utilizzo	Prima dell'utilizzo è necessario ottenere l'approvazione del produttore del pavimento. Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo consultare le indicazioni per l'installazione fornite dal produttore.
Consigli per la posa	Prima della posa rimuovere tutte le pavimentazioni tessili di qualsiasi tipo! Per tagliare il materassino wineo silentCOMFORT utilizzare un taglierino per pavimenti con lama trapezoidale. Posizionare i singoli rotoli uno accanto all'altro, con il LATO CON PELLICOLA RIVOLTO IN ALTO, perpendicolarmente al senso della posa del biopavimento wineo Purline a incastro o del Design Flooring a incastro. Non è previsto il sormonto dei rotoli o il fissaggio del materassino al sottofondo! Dopo aver rimosso la pellicola iniziare a mettere in posa il biopavimento wineo Purline a incastro o del Design Flooring a incastro come illustrato nelle istruzioni di installazione. L'installazione del prodotto deve essere verificata e approvata singolarmente per ogni singolo pavimento. In tal caso, i consigli per la messa in posa devono essere forniti dal rispettivo fornitore. Si consiglia di utilizzare prodotti per l'edilizia a zero emissioni, ad es. contrassegnati con il marchio "Blauer Engel". Questo prodotto è riciclabile secondo il cod. EAK 170604 e può essere smaltito con i rifiuti domestici.
Caratteristiche	Campi di impiego: • posa su massetto • posa su pavimentazioni pre-esistenti - ad es. su piastrelle, pavimenti in legno etc. • posa in aree promozionali - ad es. shop in shop o aree destinate a vendite straordinarie (maggiore effetto antiscivolo) • ottimizzazione dei rumori ambientali e da calpestio

**Nota:**

- Le informazioni sopra fornite si basano sulle conoscenze attuali e sullo stato attuale dello sviluppo tecnico.
- Queste informazioni non pretendono di essere esaustive.
- Con riserva di modifiche tecniche da parte della Windmüller GmbH.