

**wineo soundPROTECT Profi**  
**Materassino in PU per pavimenti in laminato**
**wineo**


|                                    |                                        |                             |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Spessore                           | 3,00 mm                                | (± 0,15 mm)                 |
| Formato                            | lunghezza: 5,50 m<br>larghezza: 1,00 m | (± 15,00 mm)<br>(± 1,00 mm) |
| Peso                               | 2,8 kg/m <sup>2</sup>                  | (± 0,15 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Rotolo / m <sup>2</sup>            | 1 / 5,50 m <sup>2</sup>                |                             |
| Rotoli / m <sup>2</sup> per pallet | 40 / 220 m <sup>2</sup>                |                             |

| Specifiche tecniche |                                       |                         |                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RWS                 | Riduzione del riverbero da calpestio  | 31%                     | (± 2%)<br>misurato presso laboratorio Windmüller, misurazione interna (ex WD 021029-5 della EPLF) abbinato a laminato standard EPLF, 7 mm       |
| IS                  | Riduzione del rumore da impatto       | 17 dB                   | (± 2 dB)<br>DIN EN 16251-1<br>misurato abbinato a laminato standard EPLF, 7 mm                                                                  |
| R                   | Resistenza termica                    | 0,01 m <sup>2</sup> K/W | DIN CEN/TS 16354<br>(idoneo per impianto di riscaldamento a pavimento)<br>R può essere = o > 0,15 m <sup>2</sup> K/W per il sistema complessivo |
| S <sub>D</sub>      | Resistenza al vapore acqueo           | n. a.                   | DIN CEN/TS 16354                                                                                                                                |
| CS                  | Resistenza alla compressione          | 270 kPa                 | DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)                                                                                                                     |
| DL                  | Resistenza alla compressione dinamica | > 4.000.000 cicli       | DIN CEN/TS 16354                                                                                                                                |
| RLB                 | Resistenza all'impatto                | 750 mm                  | DIN CEN/TS 16354<br>misurato abbinato a laminato standard EPLF, 7 mm                                                                            |
| PC                  | Compensazione dislivelli              | 1,8 mm                  | DIN CEN/TS 16354                                                                                                                                |
| RTF                 | Classe di reazione al fuoco           | Bfl-s1                  | DIN EN 13501-1 (senza pavimento sovrastante)                                                                                                    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione del prodotto | Il sistema acustico "soundPROTECT Profi" è un prodotto brevettato, studiato espressamente per la posa flottante sotto ai pavimenti in laminato wineo. Il sistema "soundPROTECT Profi" contro il rumore di riverbero e da calpestio presenta un alto livello di qualità, è composto fino al 90% da materie prime naturali e viene fornito in un pratico formato a rotoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Struttura del prodotto   | Materassino a elasticità permanente composto da fillers minerali e da leganti poliuretani.<br>Il sistema "soundPROTECT Profi" è formato da una pellicola portante in PET, da uno strato in poliuretano ad alta resistenza e da un rivestimento posteriore in tessuto non tessuto (bianco) di alta qualità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Responsabilità           | Wineo soundPROTECT Profi è PRIVO di plastificanti, solventi, amianto, formaldeide, alogeni e metalli pesanti ed è conforme alle direttive relative ai VOC dei sistemi di certificazione francese A+, Blauer Engel e del protocollo tedesco AgBB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ecologia                 | Per la produzione <b>non</b> si utilizzano sostanze dannose per lo strato di ozono. Questo materassino è <b>privo</b> di solventi. Le materie prime rinnovabili utilizzate per questo prodotto non sono in concorrenza con le coltivazioni alimentari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protezione sul lavoro    | Questo prodotto non richiede particolari misure di protezione sul lavoro.<br>Durante la posa delle pavimentazioni è <b>obbligatorio</b> attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dal produttore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Utilizzo                 | Prima dell'utilizzo è necessario ottenere l'approvazione del produttore del pavimento.<br>Per ulteriori informazioni riguardo l'utilizzo consultare le indicazioni per l'installazione fornite dal produttore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Consigli per la posa     | Posare wineo soundPROTECT Profi in senso trasversale rispetto alla posa del laminato e tagliarlo su misura. Si taglia facilmente con un taglierino universale o con un cutter e non produce polvere. Posizionare il lato in tessuto non tessuto rivolto in basso e il lato con la pellicola rivolto in alto – verso il laminato. I lati devono essere accostati tra loro. Nastrare i lati accostati con nastro sigillante Combi. Prodotto adatto solo per la posa galleggiante. L'installazione del prodotto deve essere verificata e approvata singolarmente per ogni singolo pavimento. In tal caso, i consigli per la messa in posa devono essere forniti dal rispettivo fornitore.<br>Si consiglia di utilizzare prodotti per l'edilizia a zero emissioni, ad es. contrassegnati con il marchio "Blauer Engel".<br>Questo prodotto è riciclabile secondo il cod. EAK 170604 e può essere smaltito con i rifiuti domestici. |
| Caratteristiche          | Campi di applicazione: riduzione del rumore di riverbero e protezione dal rumore da calpestio sotto a pavimenti rigidi.<br>Particolarmente adatto per pavimenti a incastro.<br>Impiego: edifici di nuova costruzione e interventi di ammodernamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


**Nota:**

- Le informazioni sopra fornite si basano sulle conoscenze attuali e sullo stato attuale dello sviluppo tecnico.
- Queste informazioni non pretendono di essere esaustive.
- Con riserva di modifiche tecniche da parte della Windmüller GmbH.